

DV17

Genel Özellikler / General Specifications

Ölçü / Dimensions: 1" - 14" / DN25 - DN350

Anma Basıncı / Nominal Pressure: 300 psi (20,6 bar)

Standartlar / Standards

Sertifikalar / Certificate: UL, FM



Yivli kep, boru hattının uçlarını geçici veya kalıcı olarak kapatmak için kullanılır. Test, bakım veya devre dışı bırakma işlemlerinde hattın güvenli şekilde izole edilmesini sağlar. Yivli bağlantı yapısı sayesinde kolay montaj ve sökme imkânı sunar.

The grooved end cap is used to close the ends of piping systems either temporarily or permanently. It allows safe isolation of the line during testing, maintenance, or shutdown operations. The grooved connection design enables quick installation and easy removal.



Malzeme Özellikleri Material Specifications

No Parça Adı/Part Name

- Gövde/Body
- Gövde Kaplama/Body Coating

Malzeme/Material

- EN-GJS-450-10 Sfero Döküm / Ductile Iron
Fırınlanmış Epoksi Kaplama / Fusion Bonded Epoxy Coated



Boyut ve Ağırlık Tablosu Size and Weight Table

Boyut / Size		DV 17 Yivli Kep/End Cap
Anma Çapı/ Nominal Dia.	Dış Çap / Actual O.D.	L
DN	mm	mm
İnç	İnç	İnç
25	33.7	27
1	1.327	1.06
32	42.4	27
1 1/4	1.660	1.06
40	48.3	27
1 1/2	1.900	1.06
50	60.3	29
2	2.375	1.142
65	76.1	29
2 1/2	3.000	1.142
80	88.9	31
3	3.500	1.221
100	114.3	33
4	4.500	1.299
125	139.7	35
5	5.500	1.378
150	165.1	35
6	6.500	1.378
200	219.1	43
8	8.625	1.693
250	273.0	50
10	10.750	1.969
300	323.9	50
12	12.750	1.969
350	355.6	165
14	14	6.5