

DV19-DV20

Genel Özellikler / General Specifications

Ölçü / Dimensions: 1 1/4" - 14" / DN32 - DN350

Anma Basıncı / Nominal Pressure: 300 psi (20,6 bar)

Standartlar / Standards

Sertifikalar / Certificate: UL, FM



Yivli kruva, boru hattını dört yöne eşit şekilde ayırmak için kullanılır. Ana hat üzerinde merkez bağlantı görevi görerek dağıtımın simetrik yapılmasını sağlar. Yivli bağlantı sistemi sayesinde kolay montaj, sızdırmazlık ve bakım avantajı sunar.

The grooved equal cross is used to divide the piping system into four equal directions. It serves as a central connection point that allows symmetrical flow distribution. The grooved connection provides easy installation, reliable sealing, and convenient maintenance.




Malzeme Özellikleri Material Specifications

No Parça Adı/Part Name

- 1 Gövde/Body
- 2 Gövde Kaplama/Body Coating

Malzeme/Material

- EN-GJS-450-10 Sfero Döküm / Ductile Iron
Fırınlanmış Epoksi Kaplama / Fusion Bonded Epoxy Coated



Boyut ve Ağırlık Tablosu Size and Weight Table

Boyut / Size		DV 19-20 Yivli Kruva/Equal Cross
Anma Çapı/ Nominal Dia.	Dış Çap / Actual O.D.	L
DN	mm	mm
İnç	İnç	İnç
32	42.4	70
1 1/4	1.660	2.75
40	48.3	70
1 1/2	1.900	2.75
50	60.3	70
2	2.375	2.75
65	76.1	76
2 1/2	3.000	3.00
80	88.9	86
3	3.500	3.40
100	114.3	102
4	4.500	4.00
125	139.7	12
5	5.500	4.88
150	165.1	140
6	6.500	5.50
200	219.1	173
8	8.625	6.80
250	273.0	229
10	10.750	9.00
300	323.9	254
12	12.750	10.00