

T-2520 T-2540 T-2560 T-2580

Genel Özellikler / General Specifications
Çalışma Sıcaklık Aralığı / Working Temperature :
-80 ... +420°C (16 Bar)

Genleşme Miktarı / Expansion - Compression

DN 25 - 50

T-2520 Movement Eksenel (Axial) X=30mm, Yanal(Lateral) Y= ±50mm (100)
T-2540 Movement Eksenel (Axial) X=30mm, Yanal(Lateral) Y= ±100mm (200)

DN 65 - 300

T-2560 Movement Eksenel(Axial) X=60mm, Yanal (Lateral) Y= ±50mm (100)
T-2580 Movement Eksenel(Axial) X=60mm, Yanal (Lateral) Y= ±100mm (200)

Standartlar / Standards

Tasarım / Design : TS 10880

Bağlantı Boyutları / Connection Dimensions : TS EN 1092-1 (PN 16)

Testler / Tests : TS EN 12266-1

Uygulamalar / Applications

Sıcak ve soğuk su sistemleri, basınçlı hava,kızgın su,
buhar, kızgın buhar, kızgın yağ sistemleri
Hot and cold water systems,compressed air, superheated water,
steam, superheated steam systems, superheated oil systems



Ürün sayfası için
okutun
Scan for
product page



Malzeme Özellikleri Material Specifications

No	Parça Adı / Part Name	Malzeme / Material
1	Kaynak Boynu / Welded Neck	St37 - Çelik / Steel
2	Körük / Bellow	X5CrNi18 10 - AISI304 - Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
3	Bant / Band	X5CrNi18 10 - AISI304 - Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
4	Ara Boru / Intermediate Pipe	St37 - Çelik / Steel
5	Limit Rot / Limit Rod	St37 - Çelik / Steel



Ölçüler Dimensions

Anma Basıncı Nominal Pressure	16 Bar																
Anma Çapı Nominal Diameter	X = Eksenel Hareket Axial Movement	Y = Yanal Hareket Lateral Movement	Z = Ağısal Hareket Angular Movement	DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	
T-2520	30	±50mm (100)		L	640	640	640	710	-	-	-	-	-	-	-	-	
T-2540		±100mm (200)			840	840	840	910	-	-	-	-	-	-	-		
T-2560	60	±50mm (100)			-	-	-	-	710	760	760	900	900	950	1050	1200	
T-2580		±100mm (200)			-	-	-	-	910	960	960	1100	1100	1150	1250	1400	
Boyutlar Dimensions [mm]	ØD				42,4	42,4	48,3	60,3	76,1	88,9	114,3	139,7	168,3	219,1	273	323,9	
	s				3,2	3,2	3,2	3,6	3,6	4	4,5	5	5	6,3	6,3	7,1	
	A				147	147	147	161	189	211	242	282	327	419	491	542	